CL-S700

Alto rendimiento con un acceso sencillo

Una nueva línea de impresoras de etiquetas de códigos de barras de hasta 10 pps

CITIZEN
Micro HumanTech

© Copyright Citizen Systems Europe GmbH

CL-S700

Carga frontal – Acceso sencillo

En el diseño de todas las impresoras de etiquetas y códigos de barras de Citizen se ha tenido en cuenta la facilidad de uso, aspecto en el que la nueva impresora CL-S700 establece un nuevo estándar para el sector.

La carcasa Hi-Open™ se eleva verticalmente, lo que significa que el tamaño de la impresora no aumenta cuando la cubierta está abierta. La impresora puede situarse, por ejemplo, en un espacio reducido entre una pared y un ordenador y, aun así, es posible abrir la carcasa para cargar el soporte.

La carga de cinta es igualmente rápida y sencilla gracias a que el mecanismo metálico Hi-Lift™ se abre hasta los 90° para permitir un fácil acceso a la cinta. Esto también simplifica la carga del soporte, ya que ofrece un acceso sin obstáculos a la ruta del soporte.

Solidez industrial – Diseño sencillo

Como es natural, una impresora con solidez de nivel industrial se suministra con un carcasa metálica resistente para garantizar un funcionamiento fiable e ininterrumpido. La impresora tiene capacidad para un rollo de soportes de tamaño completo sobre un núcleo pequeño para lograr el máximo tiempo de actividad, al tiempo que emplea cintas de alta capacidad de 450 metros con bobinado interno o externo.

Nuestro sistema de cinta ARCP™ elimina por completo las arrugas en la cinta y los deslizamientos sobre soportes pequeños o especiales.

Continuando con la idea de acceso simple y sencillo, el interruptor de alimentación está convenientemente situado en la parte delantera de la impresora. Encima se encuentra la amplia pantalla gráfica LCD que ofrece indicaciones claras del estado de la impresora y permite una configuración sencilla.

Una vez que se haya cambiado el soporte de impresión, la cubierta superior se cerrará con suavidad para mayor seguridad del usuario.

La conectividad estándar es mediante interfaces paralelo, serie y USB y, opcionalmente, mediante tarjetas Ethernet y de LAN inalámbrica que pueden instalarse rápidamente. Además, se incluye 1 Mb de memoria flash de usuario para el almacenamiento de logotipos y fuentes.

Para más información – Póngase en contacto con nosotros

Citizen Systems Europe GmbH
www.citizen-europe.com/es

Mettinger Strasse 11,
D-73728 Esslingen, Deutschland
Tel: +49 711 3906 420
Fax: +49 711 3906 405

Park House, 643-651 Staines Rd,
Feltham. TW14 8PA, UK
Tel: +44 20 8893 1900
Fax: +44 20 8893 0080

	Especificaciones técnicas
Tecnología	Transferencia térmica y térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión máx.	10 pulg./segundo, 254 mm/s
Ancho de impresión máx.	104,1 mm, 4,10 pulgadas
Ancho de soportes máx.	118,1 mm, 4,65 pulgadas
Ancho de soportes mín.	25,4 mm, 1,00 pulgadas
Tamaño de rollo máx.	200 mm, 8 pulgadas de diámetro exterior
Tamaño de núcleo mín.	Núcleo de 25 mm, 1 pulgada
Detector del soporte	Totalmente ajustable
Grosor del soporte	0,635 - 0,254 mm, 0,0025 - 0,01 pulgadas
Tamaño de la cinta (diámetro y longitud)	86,5 mm, 3,40 pulgadas (Longitud nominal de 450 metros, 1476 pies)
Bobinado de cinta	Lado de la tinta hacia dentro o hacia fuera; detección automática
Tipo de cinta	Cera, mixta o resina
Sistema de cinta	Ajuste automático de tensión de cinta ARCP™
Interfaces estándar	Paralelo (IEEE-1284) Serie (RS-232C) USB (versión 1.1)
Interfaces opcionales	Ethernet (10/100 BaseT) LAN inalámbrica (802.11g*)
Tipo de carcasa	Carcasa metálica Hi-Open™ con cierre suave
Tipo de mecanismo	Mecanismo Hi-Lift™ con apertura de 90°
Panel de control	LCD gráfica de 4 líneas con iluminación posterior y 4 botones
Memoria RAM	16,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles para el usuario
Memoria flash (NV)	4,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles para el usuario
Controladores para Windows®	Se suministra gratis en el CD entregado con la impresora. Incluye compatibilidad con Windows® Vista™
Software de diseño de etiquetas	
Tamaño (An x F x Al)	255 x 480 x 253 mm
Peso (aprox.)	13,5 kg
Garantía	2 años de garantía del fabricante Cabezal de impresión: 50 Km o 6 meses

Durante 2007 y 2008 se lanzarán al mercado nuevos modelos con resoluciones alternativas, bobinadores internos y emulaciones adicionales. Consulte a su distribuidor los datos más recientes o visite nuestra Web.

Datos del distribuidor

Comp.: 1200000 – 0607ES. Errores y omisiones excluidos. *Verifique la especificación de LAN inalámbrica al realizar el pedido. Windows y Vista son marcas comerciales de Microsoft Corporation