BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO
981 369 869
L a V de 9 a 14 y 16 a 18 hs
Envíos en 24 Horas

Precision | Précision | Precision

BAR

CARACTERÍSTICAS

- > Válida para metrología legal.
- > Balanza de precisión.
- > Capacidades de 150 g a 6000 g.
- > Resolución de 0,001g a 0,1g según capacidades.
- > Calibración externa.
- > Carcasa en ABS.
- > Plato en acero inoxidable.
- > Pantalla LCD retroiluminada.
- > 6 dígitos de 15 mm.
- > 7 teclas.
- > Función cuentapiezas y porcentajes.
- > Pantalla protectora contra el aire para balanzas de 150, 300 y 600 g.
- > Pies regulables en altura.
- > Nivel burbuja.
- > Salida RS232.
- > Temperatura de funcionamiento: 0ºC a +40ºC.
- > Alimentación 9Vdc mediante adaptador de red AC.
- > Batería interna de 48h de duración.

CARACTÉRISTIQUES

- > Homologué en métrologie légale.
- > Balance de précision.
- > Portées de 150 g jusqu'à 6000 g.
- > Précision de 0,001 jusqu'à 0,1 g selon des portées.
- > Calibration externe.
- > Couvercle en ABS.
- > Plateau en acier inoxydable.
- > Écran LCD réto-éclairé.
- > 6 digits de 15 mm.
- > 7 touches.
- > Fonctions comptage et pourcentages.
- > Panneaux pour la protection contre l'air pour des balances de 150, 300 et 600 g.
- > Pieds réglables en hauteur.
- > Niveau à bulle.
- > Sortie RS232.
- > Température de fonctionnement : 0ºC à +40ºC.
- > Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC.
- > Batterie interne de 48 heures de durée.

FEATURES

- > Can be used in legal metrology.
- > Precision scale.
- > Capacities from 150 g up to 6000 g.
- > Resolution from 0,001 up to 0,1 g according to the capacities.
- > External calibration.
- > ABS housing.
- > Stainless steel pan.
- > Backlight LCD display.
- > 6 digits of 15 mm.
- > 7 keys.
- > Counting and percentage functions.
- > Protection air panels for scales of 150, 300 and 600 g.
- > Adjustable feet in height.
- > Bubble level.
- > RS232 output.
- > Temperature operating range from 0ºC up to +40ºC.
- > Power supply: 9Vdc, AC adaptor.
- > 48 hours long life internal battery.

ø80 mm

ø120 mm

140x150 mm



Dimensiones en mm | Dimensions en mm | Dimensions in mm

Referencias | Références | References

Ref.	BAR 300	BAR 600	BAR 1500	BAR 3000	BAR 6000	BAR 300M M	BAR 600M M	BAR 3000M M	BAR 6000M M	BAR 150M M	BAR 1500M M	BAR 150I	BAR 1500I
Capacidad | Portée | Capacity (g)	300	600	1500	3000	6000	300	600	3000	6000	150	1500	150	1500
Divisiones | Division | Division STANDARD (g)	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	-	-	-	-	-	-	0,001	0,01
Divisiones | Division | Division CE-M (g)	-	-	-	-	-	0,005	0,01	0,05	0,1	0,002	0,02	-	-
Escalón de verificación | Échelon de vérification | Verification scale (e)	-	-	-	-	-	0,05	0,1	0,5	1	0,02	0,2	-	-
Dimensiones del plato | Dimensions du plateau | Pan dimensions (mm)	ø120		140x150			ø120		140x150		ø80	ø120	ø80	ø120
Dimensiones embalaje | Dimensions emballage | Packing dimensions (mm)	240x260x340												
Peso embalaje | Poids emballage | Packing weight (kg)	2,9												