BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO
981 369 869
L a V de 9 a 14 y 16 a 18 hs
Envíos en 24 Horas

BR9040

BR90

Indicador | Indicateur | Indicator

BR90

CARACTERÍSTICAS

> Indicador peso-tara.
> Teclado impermeable con 7 teclas de función.
> Pantalla LED de color verde con 6 dígitos de 25'4 mm (BR90) y 40 mm (BR9040).
> 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
> Carcasa en acero inoxidable.
> Soporte mural inoxidable.
> Protección IP64.
> 100.000 divisiones no homologadas.
> Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
> Tensión de alimentación células: 5 Vdc.
> Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a +40ºC
> Alimentación mediante adaptador de red 230-240 Vac.
> Batería interna recargable 6 Vdc.
> 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
> Soporte mural inox.
> Peso en kg/lb.
> Función cuentapiezas.
> Acumulación.
> Desconexión automática.
> **Funciones de teclado**: Cero. Tara. Acumulación manual. Selección de funciones. Encender/ Apagar.
> **Funciones seleccionables**: Filtro de pesada de animales. Fijación de peso (HOLD). Seguimiento de cero (zero tracking) programable. Filtro digital programable. Impresión.
> Funciones de impresión
Impresión normal con: Número de tiquet. Bruto. Tara. Neto.
Impresión de acumulación con: Número de tiquet. Peso acumulado.

CARACTÉRISTIQUES

> Indicateur poids tare.
> Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
> Écran LED de couleur verte avec 6 digits de 25'4 mm (BR90) et 40 mm (BR9040).
> 7 LEDs de indication de fonction/état.
> Couvercle en acier inoxydable.
> Support mural inoxydable.
> Protection IP64.
> 100.000 divisions non homologuées.
> Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou bien jusqu'à 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
> Tension d'alimentation des capteurs: 5 Vdc.
> Température de fonctionnement: de 0ºC a +40ºC
> Alimentation par 230-240 Vac.
> Batterie interne rechargeable 6 Vdc.
> 1 Sortie RS232 pour connexion au PC, a l'imprimante, le répétiteur etc.
> Support mural en acier inoxydable.
> Poids en kg/lb.
> Fonction comptage.
> Accumulation.
> Déconnexion automatique.
> **Fonctions du clavier:** Zéro. Tare. Accumulation manuel. Selección de Fonctions. On/Off.
> **Fonction sélectionnables:** Filtre de poids pour peser des animaux. Fixation du poids (HOLD). Suivi de zéro (zero tracking) programmable. Filtre numérique programmable. Impression.
> Fonctions d'impression
Impression normale avec: Numéro de billet. Brut. Tare. Net.
Impression d'accumulation avec: Numéro de billet. Poids accumulé.

FEATURES

> Weight tare indicator.
> Waterproof keyboard with 7 function keys.
> Green LED display with 6 digits of 25'4 mm (BR90) and 40 mm (BR9040).
> 7 LEDs to indicate the condition.
> Stainless steel housing.
> Stainless steel wall support.
> IP64 protection.
> Up to 100.000 not approved divisions.
> Up to 4 load cells de 350 Ω or up to 8 load cells of 700 Ω.
> Load cells excitation voltage: 5 Vdc.
> Operating temperature range: from 0ºC to +40ºC
> Alimentation 230-240 Vac.
> Rechargeable internal battery 6 Vdc.
> 1 RS232 output for connection to PC, printer, repeater, etc.
> Stainless steel wall support.
> Weighing in kg/lb.
> Piece counting function.
> Accumulation.
> Auto switch off.
> **Keyboard functions:** Zero. Tare. Accumulation manual. Selección de Functions. On/Off.
> **Functions to chose:** Weigh filter for animals. Weigh fixation (HOLD). Programmable zero tracking. Programmable digital filter. Impresion.
> Printing functions
Normal printing with: Ticket number. Gross. Tare. Net.
Accumulation printing with: Ticket number. Acumulated weight.



BR90



BR9040

Referencias | Références | References

Ref.	BR90	BR9040
Descripción | Description | Description	Indicador inox | Indicateur inox | Stainless indicator	Dígitos de 40 mm. | Digits de 40 mm. | Digits of 40 mm.
Dimensiones embalaje | Dimensions emballage | Packing dimensions (mm)	270x230x175	
Peso embalaje | Poids emballage | Packing weight (kg)	2	

Accesorios | Accessoires | Accessories

Ref.	Descripción de accesorios | Description des accessoires | Description equipment
IMP27	Impresora BTP-M280 | Imprimante BTP-M280 | BTP-M280 printer
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 | Imprimante EPSON TM-U220 | EPSON TM-U220 printer
IMP28	Impresora POS76 | Imprimante POS76 | POS76 printer
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio | Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium | Stainless steel column (600 mm) with aluminium fixation base.
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado | Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint | Stainless steel column (600 mm) with painted fixation base.
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado | Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint | Stainless steel column (300 mm) with painted fixation base.
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables | Colonne (300 mm) et pied inoxydables | Stainless steel column (300 mm) and fixation base.
RPT80A	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm | Répétiteur en acier avec digits de 80 mm | Steel repeater with digits of 80 mm
RPT130A	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm | Répétiteur en acier avec digits de 130 mm | Steel repeater with digits of 130 mm
RPT80I	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm | Répétiteur en acier inox. avec digits de 80 mm | Stainless steel repeater with digits of 80 mm