GoDEX

Aplicador AG3000T

Solución de alto rendimiento en impresión y aplicación de etiquetas en tiempo real

Barcodes Made Easy

Especificaciones AG3000T

Soluciones Print & Apply

AG3000T (artículo no: AG3000-110060 & AG-3000-110100)
AG3000T-LS (artículo no: AG3000-22L060 & AG-3000-22L100)

Modelo		AG-3000-110060 / AG-3000-110100	AG-3000-22L060 / AG-3000-22L100
Descripción		Nuestro sistema de impresión y etiquetado AG3000T combina la serie de impresoras ZX1000i con aplicadores neumáticos de contacto de gama alta para la impresión y aplicación de etiquetas en tiempo real, automatizando los procesos y ahorrando en costes de etiquetado. Este sistema es fácil de instalar y le permite aplicar etiquetas con información variable proveniente de la línea de producción. Se suministra con una paleta de contacto estándar de 60mm x 60mm o de 100mm x 100 mm y puede imprimir y aplicar etiquetas de cualquier tamaño entre 20mm x 20mm hasta 100mm x 200mm con paletas personalizadas. Las aplicaciones típicas consisten en el etiquetado de productos que no estén en movimiento en una cinta transportadora intermitente y el etiquetado en procesos robotizados o flujos de trabajo manuales. También es posible etiquetar productos en movimiento en combinación con las paletas de contacto adecuadas. El AG3000T permite un desplazamiento útil del pistón de 170mm (300mm de desplazamiento total) y el AG3000T-LS permite un desplazamiento útil del pistón de 370mm (500mm de desplazamiento total). Existen varias opciones disponibles para adaptar el sistema a diferentes configuraciones.	
Accesorios necesarios		Módulo rebobinador interno, interface para aplicador 5V/24V	
Presión de aire necesaria		Equipo de aire comprimido de 5-6 bar (no incluido)	
Paletas de contacto estándar		60mm x 60 mm / 100mm x 100mm	
Paletas de contacto opcionales		De 20mm x 20mm hasta 110mm x 200mm	
Desplazamiento total del pistón		300mm	500mm
Desplazamiento útil del pistón		170mm	370mm
		(El desplazamiento útil equivale a la distancia máxima entre el producto a etiquetar y el sistema)	
Tamaño de las etiquetas		Mínimo 20mm x 20mm, máximo 100mm x 200mm	
Diámetro del rollo		200mm estándar en el interior de la impresora / 280mm con el soporte externo opcional.	
Rendimiento ***		Hasta 20 etiquetas / minuto de 100mm x 100mm con un desplazamiento útil del pistón de 170mm	
Voltaje		230V	
Opciones		Paletas de contacto de tamaños entre 20mm x 20mm y 110mm x 200mm Soporte externo para rollos de hasta 280mm de diámetro Sensor de presión de la placa de contacto Sensor PNP para la detección del producto Soporte metálico desmontable Posicionadores, abrazaderas y tubos para montar un sistema completo	
Configuración recomendada		AG-2000-123322 Soporte metálico desmontable AG-2000-110112 Tubo 50x3mm de 700mm de longitud AG-2000-110106 Abrazadera de 90 grados. Diámetro 50mm para usar con posicionador AG-2000-110110 Posicionador 50x3mm 500mm, avance 290mm AG-2000-110108 Abrazadera para la impresora	
Dimensiones	Largo	482mm (incluyendo la Impresora)	
	Alto	525mm (incluyendo la Impresora)	
	Ancho	560mm (incluyendo la Impresora)	
Peso (sin el soporte)		16Kg sin impresora (30Kg incluyendo la Impresora)	
Homologaciones		CE	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las compañías y / o nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.
** El alto mínimo de la etiqueta y el ancho pueden variar en función del material, grosor, separación , papel soporte, etc.
Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial o de tamaño crítico.
Godex no suministra cintas trasnportadoras ni equipos de aire comprimido de ningún tipo.
*** La velocidad del proceso depende de variables tales como el tamaño de la etiqueta, el tipo y el origen de los datos procesados, la longitud del desplazamiento (la altura del producto), el tiempo de contacto con el producto requerido y la velocidad de la cinta transportadora.

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com